

Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz fija - verde - 120 V CA

XVBC2G3

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Continuo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBC
Material	Polycarbonato
1 tubo de neón	LED integrado verde
Tipo de bombilla	LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V AC

Opcionales

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	$< 17 \text{ mA AC}$
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60947-1
Anchura global CAD	70 mm
Altura global CAD	63 mm
Fondo global CAD	70 mm
Peso del producto	0.15 kg

Ambiente

Grado de contaminación	2
Certificaciones de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
Grado de protección NEMA	Type 4X interior UL

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	9.2 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	141.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	5.789 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)