

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Monolithic tower lights, Harmony XVG, 60mm, red green, steady light, buzzer, base mounting, IP42, 24V AC/DC

XVGB2SW

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	2 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2) globo ABS (UL94HB) Módulo de TV Aluminio tubo
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVG
Montaje de dispositivo	Base mounting
1 tubo de neón	LED continuo rojo LED continuo verde
Color de bloque luminoso	Rojo/verde
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Opcionales

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Sección de cable	0.33 mm²
Tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.5 kV
Consumo de corriente	140 mA
Nivel de ruido	85 dB
Consumo de potencia en W	3.1 W
Frecuencia fundamental	2.64 kHz
Peso del producto	0.21 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Grado de protección IP	IP42
Unidades emabalaje	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31.0 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	7.5 cm
Package 1 Weight	317.0 g
Oferta sostenibilidad	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months