



Principal

Gama de producto	Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2): globe ABS (UL94HB): tube body Aluminium: tube
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVG
Montaje de dispositivo	Tube mounting with foldable bracket
1 tubo de neón	LED steady red LED steady green LED steady amber
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Opcionales

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Sección de cable	0.33 mm ²
Tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.5 kV
Consumo de corriente	180 mA
Nivel de ruido	85 dB
Consumo de potencia en W	4.1 W
Frecuencia fundamental	2.64 kHz
Peso del producto	0.41 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CE EAC RoHS
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP40

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	530 g
Paquete 1 Altura	15.8 cm
Paquete 1 ancho	13 cm
Paquete 1 Largo	8.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------