

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø60mm LED unit - steady/flash/rotate, multicolor unit, IP65, 24VAC/DC ((*)

XVUC29

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
1 tubo de neón	LED multi-colour
Color de la fuente de luz	Verde Amarillo Blanco Azul Amber ((*)) Rojo
Aplicación del dispositivo	Automotive ((*)) Packaging machine ((*)) Machine tools ((*))

Opcionales

Tipo señalización	Continuo Rotating ((*)) Parpadeo Blinking ((*))
Estilo de conjunto	Up to 4 units with buzzer ((*)) Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Material	PC (polycarbonato) V-2 UL 94 PC (polycarbonato) V-0 UL 94
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
Disipación de potencia en W	1.5 W
Consumo de corriente	<= 70 mA
Clip-nueces	1 Hz blinking ((*)) 0.23 Hz lento parpadeo 7.26 Hz fast ((*)) parpadeo 2.33 Hz lento rotating ((*)) 3.3 Hz fast ((*)) rotating ((*))
Signalling type	Steady/blinking/flashing/rotating
Longitud	50 mm
Peso del producto	0.064 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CE CSA UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.1 cm
Paquete 1 Longitud	13.3 cm
Paquete 1 Peso	170.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.33 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	42 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Reemplazo(s) recomendado(s)