

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## OsiSense XU - Conector hembra acodado de 4 pines, m12 - prensa de cable

XZCC12FCM40B

### Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo M12, 4 patillas
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <0,75 mm <sup>2</sup> / capacidad sujeción 3...6 mm

### Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] Tensión nominal de empleo	125 V AC 150 V DC
[In] Corriente nominal	3 A
Material del envoltorio	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistencia de los contactos	8000 μOhm
Peso del producto	0,02 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm

Paquete 1 Longitud	7 cm
Paquete 1 Peso	28 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,161 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	60,58 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de características del producto **XZCC12FCM40B**

Esquemas de dimensiones

## Dimensiones

---




(1) Prensaestopas: n.º 7 de plástico (Pg 7)

# Hoja de características del producto **XZCC12FCM40B**

Conexiones y esquema

## Conexiones y esquemas

---



## Sustituciones recomendadas