

Hoja de características del producto

Especificaciones



OsiSense XC Standard - Palanca interruptor de posición zcky - palanca de rodillo acero - -40..120 °C

ZCKY13

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
NOmbre abreviado del equipo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta de rodamiento retorno por resorte metal - tipo de cable: -)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja 10...120 °C alta temperatura
Características ambientales	Ambiente estándar Alta temperatura Temperatura baja

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	5 cm
Paquete 1 Longitud	2,5 cm
Paquete 1 Peso	30 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,906 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sustituciones recomendadas