

Ficha técnica del producto

Características

ZCP21

limit switch body ZCP - compact - 1NC+1NO -
snap action



Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Estándar compacto
Tipo de producto o componente	Cuerpo de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCP
Diseño	Compacto
Tipo de cuerpo	Fijo
Cabeza asociada	ZCE06 ZCE28 ZCE63 ZCE01 ZCE02 ZCE66 ZCE14 ZCE11 ZCE27 ZCEH2 ZCE09 ZCE67 ZCE08 ZCE07 ZCE24 ZCEH0 ZCE21 ZCE64 ZCE29 ZCE62 ZCE65 ZCE13 ZCE10 ZCE05
Material del cuerpo	Plástico
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA

Funcionamiento de contacto	Acción rápida
Opcionales	
Componente de conexión asociado	ZCPEP20 ZCPEN12 ZCPEF12 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEG13
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Forma aislamiento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos banhados a prata
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	0.01 m/s
Código designación de los contactos	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 6 kV
Protección contra cortocircuito	10 A cartridge fuse, type gG
Durabilidad eléctrica	5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Anchura	31 mm
Altura	65 mm
Profundidad	30 mm
Peso del producto	0.07 kg

Ambiente

Compatibilidad del producto	XCKP
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	62 g
Paquete 1 Altura	4.2 cm
Paquete 1 ancho	4.3 cm
Paquete 1 Largo	7.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	81
Paquete 2 Peso	5.42 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1296
Paquete 3 Peso	96.132 kg

Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------